D-Link

D-Link 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1530-52P/E

Produktname : 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G

48 x 10/100/1000 Mbps PoE, 4 x 10G SFP+, 176 Gbps, 130.95 Mpps, 440 x 308 x 44 mm, 4.35 kg

D-Link 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G:

Die DGS-1530-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1530-52P verfügt über 48 Gigabit PoE Anschlüssen sowie 4 SFP+ Ports.
Anzahl/Art der Ports: 48 x 10/100/1000BaseT; 4 x SFP+
SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4
10G Anschlüsse: 4 x SFP+
Management Level: Smart Managed
PoE Ports/PoE Power Budget: 48x 802.3at / 370 Watt
OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Ja
Lüfter: 3 x Smart
Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2
Quality of Service (QoS) Support	✔
Web-basiertes Management	✔
Traffic-Klassifizierung	✔
ARP-Inspektion	✔
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse	1
Konsolen-Port	RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✔
Port-Spiegelung	✔
Vollduplex	✔
Richtlinienbasiertes Routing	✔
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Link Aggregation	✔
Broadcast-Sturmkontrolle	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Spannbaum-Protokoll	✔
Ethernet LAN Datentransferraten	10,1000,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Anzahl der VLANs	4096

Sicherheit	
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang	2000
IGMP-Snooping	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC Adressen Filtern	✔
SSH-/SSL-Unterstützung	✔
Loop Protection	✔
Passwortschutz	✔
Autentifizierungstyp	RADIUS, TACACS+

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Design	
Rack-Einbau *	✔
Stapelbar *	✔
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	✔
Anzahl Lüfter	3 Lüfter

Leistungen	
Geräuschpegel	52,7 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	230300 h

Energie	
Energiequelle *	AC
Netzteil enthalten *	✔
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)	482 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	370 W

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s
Transferrate	130,95 Mpps
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen
Store-and-Forward	✔
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB

Sicherheit	
Zugriffkontrollliste	✔
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang	1000

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Wärmeableitung	1643,62 BTU/h

Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	4,35 kg



0790069474507



790069474507



0790069800917



790069800917

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date