CyberPower

CyberPower OLS1500EA-DE Doppelwandler Online USV 1500VA/1350W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung



Marke : CyberPower

Artikel-Code: OLS1500EA-DE

Produktname : OLS1500EA-DE Doppelwandler Online USV 1500VA/1350W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung



- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- LCD-Farbdisplay
- ECO Betrieb
- Überlastschutz
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- EMI und RFI Filter
- Serieller Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse

Doppelwandler Online USV 1500VA/1350W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	1350 W
Wellenform *	Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Stromstärke (maximal)	9 A
Anstieg der Energiemenge	345 J
Reaktionszeit	0 ms
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	95%
Leistungsfaktor	0,9
Eingangs-Leistungsfaktor	0,98
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%
EMI/RFI Lautstärkefilter	✔
Druckanstiegsschutz	✔
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	IEC 320
Stecker	C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge

Akku/Batterie	
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,3 min
Akkuladezeit	4 h
Ladestrom	1,5 A

Design	
Formfaktor *	Tower
Gehäusematerial	Metall
Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe *	Schwarz
Display-Typ	LCD

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m
Höhe bei Lagerung	0 - 1500 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	RoHS

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	151 mm
Tiefe	394 mm
Höhe	225 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2
USB Anschluss	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,3 min

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	14,4 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	241 mm
Verpackungstiefe	510 mm
Verpackungshöhe	313 mm
Paketgewicht	16,2 kg

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8504408590
Ursprungsland	China

4711027790299

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date