CyberPower

CyberPower OLS1500ERT2UA-N Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge



Marke : CyberPower

Artikel-Code: OLS1500ERT2UA-N



Produktname : OLS1500ERT2UA-N

- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule
- Kritische / nicht kritische Ausgänge
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Rack / Tower Konfiguration
- ECO Modus

Online Doppelwandler, Active PFC, In 190 - 300 Vac / 9 A / IEC C14, Out 1500 VA / 1350 W / Reine Sinuswelle / 8x IEC C13, Batterie 5.3 min, LCD, Rack, Tower, 438 x 88 x 430 mm, 2U
CyberPower OLS1500ERT2UA-N. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1350 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 48 V, Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: 2 Stück(e). Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Metall. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	1,5 kVA
Ausgangsleistung *	1350 W
Wellenform *	Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	1%
Stromstärke (maximal)	9 A
Anstieg der Energiemenge	363 J
Reaktionszeit	0 ms
Wärmeableitung	682 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen	1
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	95%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor	0,9
ECO-Modus	✔
Notstrom Aus (EPO)	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%
EMI/RFI Lautstärkefilter	✔
Druckanstiegsschutz	✔
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Batterieaustausch, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm, Störung, Alarm bei Batteriebetrieb

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung	48 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	3
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien	2 Stück(e)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	15,3 min
Akkuladezeit	4 h
Ladestrom	1,5 A
Hot-Swap-Batterie	✔
Batteriepatrone Wechsel	RBP0169

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Gehäusematerial	Metall
Rack-Kapazität	2U
Kabellänge	1,5 m
Kühlung	Aktiv
Eingebauter Ventilator	✔
Produktfarbe *	Schwarz
Steuerung	Tasten
Display-Typ	LCD

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 - 50%
Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
USB-Port-Typ	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse	1
RS-232 port	1
Modem (RJ-11) Port	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔

Lieferumfang	
Akkus/Batterien enthalten	✔
Rackmontageset	✔
Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	438 mm
Tiefe	430 mm
Höhe	88 mm
Gewicht	16,8 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	540 mm
Verpackungstiefe	550 mm
Verpackungshöhe	230 mm
Paketgewicht	23,4 kg

Logistikdaten	
Ursprungsland	China

4711027792415

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date