TP-Link 24-Port 10/100Mbps + 2-Port Gigabit Unmanaged PoE+ Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SL1226P



Produktname : 24-Port 10/100Mbps + 2-Port Gigabit Unmanaged PoE+ Switch

- 24 × PoE + 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 2 × Gigabit RJ45-Ports und 2 × Combo Gigabit SFP-Steckplätze
- Hohes PoE-Leistungsbudget mit bis zu 30 W für jeden PoE-Port und 250 W für alle PoE-Ports *
- Bis zu 250 m Daten- und Leistungs-PoE-Übertragungsreichweite im Extend-Modus **, ideal für Überwachungssysteme
- Der Prioritätsmodus gewährleistet eine hohe Priorität der Ports 1–8, um die Qualität sensibler Anwendungen wie Videomonitore zu gewährleisten
- Der Isolationsmodus ermöglicht die Trennung des Clientverkehrs mit einem Klick für mehr Sicherheit und Leistung
- Plug and Play, ohne dass Konfiguration und Installation erforderlich sind

24x 10/100, 2x 1000, PoE+, 250 W PoE budget ports, 2x 1G SFP, 440 x 180 x 44 mm

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Traffic-Klassifizierung	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	26
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	24
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✘
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-Negotiation-Funktion	✔

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	8,8 Gbit/s
Transferrate	6,54 Mpps
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen
Store-and-Forward	✔
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	10000
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB

Design	
Rack-Einbau *	✔
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Grau
LED-Anzeigen	✔
Anzahl Lüfter	2 Lüfter

Energie	
Energiequelle *	AC

Energie	
Netzteil enthalten *	✔
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)	281 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	250 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Wärmeableitung	1002,54 BTU/h

Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Höhe	44 mm

Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	✔
Rackmontageset	✔

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	528 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Paketgewicht	3,02 kg

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

6935364089443

1210002617192

1210002617185

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date