DELL PowerEdge R260 Server 2,4 TB Rack (1U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marke : DELL **Produktfamilie:** PowerEdge **Artikel-Code:** 58K1M

Produktname : R260



- No OS
- Intel Xeon 6 6315P (12MB Cache, 2.8GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 2400GB HDD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6315P (12MB Cache, 2.8GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 2400GB HDD, LAN (Broadcom 5720), PERC H355 Adapter LP, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge R260 Server 2,4 TB Rack (1U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W:



Der Dell PowerEdge R260, mit 1 HE und einem Sockel ist ein Formfaktor mit geringer Tiefe für Kunden, die Flexibilität, Erschwinglichkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit wünschen.
DELL PowerEdge R260. Prozessorfamilie: Intel Xeon 6, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessor: 6315P. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Gesamtspeicherkapazität: 2,4 TB, HDD Größe: 2.5", HDD Schnittstelle: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 700 W. Gehäusetyp: Rack (1U)

Prozessor	
Prozessorhersteller *	Intel
Prozessorfamilie *	Intel Xeon 6
Prozessor *	6315P
Prozessor-Taktfrequenz *	2,8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	5,2 GHz
Leistungskerne	4
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor-Cache	12 MB
Anzahl installierter Prozessoren	1
Thermal Design Power (TDP)	55 W
Systembus-Rate	16 GT/s
Prozessor-Threads	4
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt	DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt	4800 MHz

Speicher	
Speicherkapazität *	16 GB
Interner Speichertyp *	DDR5-SDRAM
Gepufferter Speichertyp	Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze	4x DIMM
ECC	✔
Speicherlayout	1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate	5600 MT/s
RAM-Speicher maximal *	128 GB

Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität *	2,4 TB
Anzahl der installierten HDDs	2

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl serielle Anschlüsse	1

Design	
Gehäusetyp *	Rack (1U)
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	✔

Leistungen	
Remote-Management	iDRAC9, Enterprise 16G
Trusted Platform Module (TPM)	✔

Software	
Installiertes Betriebssystem *	✘
Kompatible Betriebssysteme *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Energie	
Unterstützung für redundantes Netzteil *	✘
Stromversorgung *	700 W
Anzahl der Haupt-Netzteile	1
Stromversorgung - Eingang Spannung	200 - 240 V

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12000 m

Speichermedium	
HDD Kapazität	1,2 TB
HDD Schnittstelle	Serial Attached SCSI (SAS)
HDD Geschwindigkeit	10000 RPM
HDD Größe	2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	6
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2.5"
RAID-Unterstützung *	✗
Unterstützte RAID-Controller	PERC H355 Adapter LP
Hot-Plug-Unterstützung	✓
Optisches Laufwerk - Typ *	✗

Netzwerk	
LAN-Controller	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1

Zertifikate	
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	950
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	711
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	304
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	95
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	541,5
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	9,5
PAIA-Version	PAIA 1.3.2, 2024

Gewicht und Abmessungen	
Breite	482 mm
Höhe	42,8 mm

Lieferumfang	
Verpackungsinhalt	Riser Config 1, Gen4 Riser European Power Cord 220V

Sonstige Funktionen	
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Bytes pro Sektor	512n

5397184969717

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date