DELL PowerEdge T360 Server 960 GB Turm (4.5U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W



Marke : DELL **Produktfamilie:** PowerEdge **Artikel-Code:** 64TG7

Produktname : T360

- No OS
- Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 960GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755 Adapter FH, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS



DELL PowerEdge T360 Server 960 GB Turm (4.5U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:

Verarbeitungsleistung, GPU-Support
Der PowerEdge T360 mit 4,5 HE und einem Sockel ist ein speziell entwickelter Formfaktor für Kunden, die Flexibilität, Erschwinglichkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit wünschen.
DELL PowerEdge T360. Prozessorfamilie: Intel Xeon 6, Prozessor-Taktfrequenz: 3,1 GHz, Prozessor: 6333P. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Gesamtspeicherkapazität: 960 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 700 W. Gehäusetyp: Turm (4.5U)

Prozessor	
Prozessorhersteller *	Intel
Prozessorfamilie *	Intel Xeon 6
Prozessor *	6333P
Prozessor-Taktfrequenz *	3,1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	5,2 GHz
Leistungskerne	6
Prozessor-Cache	18 MB
Anzahl installierter Prozessoren	1
Thermal Design Power (TDP)	65 W
Systembus-Rate	16 GT/s
Prozessor-Threads	12
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt	DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt	4800 MHz

Speicher	
Speicherkapazität *	32 GB
Interner Speichertyp *	DDR5-SDRAM
Gepufferter Speichertyp	Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze	4x DIMM
ECC	✔
Speicherlayout	1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate	5600 MT/s
RAM-Speicher maximal *	128 GB

Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität *	960 GB
Anzahl SSD installiert	2
SSD Speicherkapazität	480 GB

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Anzahl Stromkabel	2

Erweiterungssteckplätze	
PCI-Express x4-Slots	2

Design	
Gehäusetyp *	Turm (4.5U)
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	✔

Leistungen	
Remote-Management	iDRAC9, Enterprise 16G

Software	
Installiertes Betriebssystem *	✘
Kompatible Betriebssysteme *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Energie	
Unterstützung für redundantes Netzteil *	✘
Stromversorgung *	700 W
Anzahl der Haupt-Netzteile	1
Stromversorgung - Eingang Spannung	200 - 240 V
Stromkabellänge	2 m
Netzkabel-Anschluss 1	C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2	C14-Koppler

Speichermedium	
SSD Schnittstelle	SATA III
SSD-Größe	2.5"
Unterstützte SSD-Größen	3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs	8
RAID-Unterstützung *	✗
Unterstützte RAID-Controller	PERC H755 Adapter FH
Hot-Plug-Unterstützung	✔
Optisches Laufwerk - Typ *	✗
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten	✔
Speicherlaufwerk-Adaptertyp	2.5" - 3.5"

Netzwerk	
LAN-Controller	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	✔
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4

Energie	
Netzkabelstrom	10 A

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 2048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12000 m

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1409
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	1213
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	295,89
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	154,99
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	929,94
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	28,18
PAIA-Version	PAIA 1.4.0, 2024

Gewicht und Abmessungen	
Breite	175 mm
Tiefe	581,1 mm

Sonstige Funktionen	
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Bytes pro Sektor	512
Soll-Arbeitslast	Read Intensive (RI)

5397184960462

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date