APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

Marke : APC

Artikel-Code: SRT3000XLW-IEC

Produktname : APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC





APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 505 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2,44 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM,...

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	3 kVA
Ausgangsleistung *	2700 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	340 J
Effizienz	92,4%
Notstrom Aus (EPO)	✔
Geräuschpegel	55 dB
Druckanstiegsschutz	✔
Akustische Signale	✔
Web-basiertes Management	✔
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker	C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔

Design	
Formfaktor *	Tower
Kabellänge	2,44 m
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Management-Karte enthalten	✘
Schnellinstallationsanleitung	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RJ-45
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	505 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,8 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Gewicht und Abmessungen	
Breite	85 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	432 mm
Gewicht	31,3 kg

Verpackungsdaten	
Software-CD	✔
Verpackungsbreite	599 mm
Verpackungstiefe	871 mm
Verpackungshöhe	246 mm
Paketgewicht	36,7 kg

Logistikdaten	
Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	4961,68



0731304320081



731304320081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date