APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11,5kW 415V 20A, 42 Ausgänge, IEC309



Marke : APC

Artikel-Code: APDU10250ME

Produktname : APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11,5kW 415V 20A, 42 Ausgänge, IEC309

APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11,5kW 415V 20A, 42 Ausgänge, IEC309
APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3Phase, 11kW 400V 16A or 11,5kW 415V 20A, 42 Ausgänge, IEC309. PDU-Typen: Messgerät, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Dreiphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 42 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler, Stecker: IEC 60309. LED-Anzeigen: Aktivität, Netzwerk, Leistung, Kabellänge: 1,8 m, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Überwachung: Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung, Ausgabekontrolle: Aussperrung, Recyceln, Anmachen, Firmware kann hochgerüstet werden über: Netzwerk, USB. Nominale Eingang Spannung: 400 V, Stromstärke (maximal): 16 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz



Design	
PDU-Typen *	Messgerät
Typ	Dreiphasig
Formfaktor	Rackmount
Rack-Kapazität *	0U
Montage	Senkrecht
Produktfarbe	Schwarz
Display	LCD
Ein-/Ausschalter	✔
Behördliche Zulassung	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	42 AC-Ausgänge
Stecker	IEC 60309
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Merkmale	
Verkettung	✔
Reset-Knopf	✔
LED-Anzeigen	Aktivität, Netzwerk, Leistung
Farbcodierte Steckdosen	✔
Kabellänge	1,8 m
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Passwortschutz	✔

Energie	
Stromstärke (maximal) *	16 A
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Ausgangsspannung	230 V
Ladekapazität	11500 VA
Anzahl der Phasen	3
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	16 A
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Max. Leistung	11040 W
Druckanstiegsschutz	✔

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Temperatur Betriebsumgebung	23 - 140 °F

Gewicht und Abmessungen	
Breite	56 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	1490 mm
Gewicht	5,7 kg

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	7,7 kg

Merkmale	
Kompatible Produkte	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks

Management-Funktionen	
Überwachung	Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung
Ausgabekontrolle	Aussperrung, Recyceln, Anmachen
Upgradefähige Firmware	✔
Firmware kann hochgerüstet werden über	Netzwerk, USB

Energie	
Nominale Eingang Spannung *	400 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	208 mm
Verpackungstiefe	116 mm
Verpackungshöhe	1720 mm

Logistikdaten	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	8717,32



0731304439684



731304439684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date