Cudy AP1300 Outdoor 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)





Marke : Cudy

Artikel-Code: AP1300 OUTDOOR

Produktname : AP1300 Outdoor

- IP65, -40~65°C (-40~149°F), 4kV Surge
- 4-Stream Dualband-WLAN 5
- 867 Mbit/s + 300 Mbit/s WLAN
- 1× Geschirmter GbE PoE-Eingang
- 802.3at/af, Passives PoE
- Watchdog, Zeitplan-Neustart
- Maximale Reichweite: 170 m (550 Fuß)
- 100 verbundene Geräte
- Multi-AP-Management

802.11ac/n/g/b/a, 2.4/5GHz, 880 MHz CPU, 16 MB Flash, 128 MB DDR, 1 x RJ-45, 802.3af/at PoE, MU-MIMO

Cudy AP1300 Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Merkmale	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Maximale Datenübertragungsrate *	1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer	128 Benutzer
Bluetooth	✘
Kanalabstand	80 MHz
MIMO	✔
MIMO-Typ	Multi User MIMO
AP-Modus-Eigenschaften anpassen	Vernetzung von Netzen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Schnelles Roaming	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN
Ratenbeschränkung	✔
Betriebsmodi	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
Kabellose Isolierung	✔

Energie	
Ausgangsspannung	24 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11 W
Design	
Platzierung *	Stange, Wand
Produktfarbe *	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Reset-Knopf	✔
WPS Sicherheit per Tastendruck	✔
Antenne	
Antennentyp *	Extern
Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen	2
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Leistungen	
Chipsatz	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessortaktfrequenz	880 MHz
Flash-Speicher	16 MB
Speicherkapazität	128 MB
Kompatible Betriebssysteme	Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Technische Details	
Menge pro Versandkarton	20 Stück(e)

Merkmale	
Bandsteuerung	✔
Quality of Service (QoS) Support	✔
Portweiterleitung	✔
Dynamisches DNS (DDNS)	✔
BeamForming	✔
Maximum Außenabstand	170 m

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern	✔
IP-Adressen Filter	✔
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung	8
Kontrolle durch Eltern	✔
IGMP-Snooping	✔
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	✔

Protokolle	
DHCP-Client	✔

Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	✔
Syslog	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
WAN Port	WLAN, Ethernet (RJ-45)

Energie	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Active PoE, Passive PoE
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Gewicht und Abmessungen	
Breite	100 mm
Tiefe	53,7 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	865 g
Antennenbreite	2,16 cm
Antennentiefe	1,55 cm
Antennenhöhe	19,8 cm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	324 mm
Verpackungstiefe	107 mm
Verpackungshöhe	86 mm
Paketgewicht	865 g

Lieferumfang	
AC-Netzadapter	✘
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✔
Mitgelieferte Kabel	UTP
Montageset	✔
Schnellstartübersicht	✔
Antenne enthalten	✔
Sprachen des Handbuchs	Multi
Mitgelieferte Software	Cudy Software

Sonstige Funktionen	
Kabellose Reichweite	170 m

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Logistikdaten	
Garantiezeit	1 Jahr(e)
Ursprungsland	China

6971690792893

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date