# DELL Pro Plus P2725QE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber



**Marke :** DELL **Produktfamilie:** Pro Plus **Artikel-Code:** DELL-P2725QE

**Produktname :** P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber:

Arbeiten Sie produktiv mit diesem 2768,58 cm (27")-4K-Monitor mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung.
DELL Pro Plus P2725QE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale * | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung * | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ * | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis * | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie * | LCD |
| Panel-Typ * | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔ |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen * | ✘ |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit * | 8 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | ✔ |
| Bildschirmform * | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Kontrastverhältnis * | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate * | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays * | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixel Abstand | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 227 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |

| Ergonomie | |
|---|---|
| Verbessertes Kabelmanagement | ✔ |
| Kabelsperre-Slot * | ✔ |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung * | ✔ |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | ✔ |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | ✔ |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | ✔ |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | ✔ |
| Plug & Play | ✔ |
| LED-Anzeigen | ✔ |

| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) * | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) * | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 26 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 19,6 W |
| Stromverbrauch (Standby) * | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 200 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |

| Bildschirm | |
|---|---|
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✗ |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| **Leistungen** | |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Flimmerfreie Technologie | ✓ |
| Low-Blue-Light-Technologie | ✓ |
| **Multimedia** | |
| Eingebaute Lautsprecher * | ✗ |
| Integrierte Kamera * | ✗ |
| **Design** | |
| Marktpositionierung * | Büro |
| Produktfarbe * | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | ✓ |
| Fußfarbe | Silber |
| **Anschlüsse und Schnittstellen** | |
| Integrierter USB-Hub * | ✓ |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✓ |
| USB Power Delivery | ✓ |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI * | ✓ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang * | ✗ |
| HDCP | ✓ |
| HDCP-Version | 2.3 |
| **Netzwerk** | |
| WLAN | ✗ |
| Ethernet/LAN | ✓ |
| **Ergonomie** | |
| VESA-Halterung * | ✓ |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ✓ |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12191 m |
| **Gewicht und Abmessungen** | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 192,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 535,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,23 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,62 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,88 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 7,88 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,3 cm |
| **Verpackungsdaten** | |
| Paketgewicht | 9,02 kg |
| **Lieferumfang** | |
| Ständer enthalten | ✓ |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten | ✗ |
| Fernbedienung enthalten | ✗ |
| Stylus enthalten | ✗ |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| **CO2-Fußabdruck** | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 265 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 117,4 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 16,96 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 124,29 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 6,1 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
| **Sonstige Funktionen** | |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| Verpackungsinhalt | 1 x USB-C to C 10Gbps, 100W cable -1.00 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| **Technische Details** | |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |



5397184962497



0884116487524



884116487524



5715328205512



5715328115958

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date