TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Archer

Artikel-Code: ARCHER MR400 V3

Produktname : AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router





- Unterstützt den Mobilfunkstandard 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s, Verbindungen für mehr als 65 Geräte gleichzeitig
- Simultanes Dualband nach 802.11ac: bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz
- Keine Konfiguration erforderlich - einfach SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen
- Zwei abnehmbare Antennen für eine stabile und effiziente Verbindung
- Frei konfigurierbarer LAN/WAN-Port für die alternative Anbindung per Kabel-oder Glasfasermodem

3x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps LAN/WAN, SIM, 802.11ac/n/a/b/g/n, 2.4/5 GHz, 202x141x33.6 mm

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
DSL-WAN *	✘
SIM-Karten-Slot *	✔
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✘
WAN-Verbindungstyp	RJ-45

Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.) *	867 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mbit/s

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung	✔
Dynamisches DNS (DDNS)	✔
VPN-Server	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Anzahl VPN-Tunnels	10
VPN-Passthrough	✔

Sicherheit	
Gastzugang	✔
Zugriffkontrollliste	✔
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✔
DoS Attacken Prävention	✔
DMZ-Unterstützung	✔

Protokolle	
DHCP-Client	✔
DHCP-Server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6

Design	
Produktfarbe	Schwarz
Wandmontage	✔
LED-Anzeigen	LAN, Leistung, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter	✔
Produkttyp *	Tabletop-Router

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, RoHS

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter	✔
Schnellinstallationsanleitung	✔

Antenne	
Antennen-Design *	Intern & extern

Netzwerk	
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm

Mobiles Netzwerk	
Mobilfunknetzgenerierung	4G
3G	✔
4G	✔
2G-Standards	Edge, GPRS, GSM
3G-Standards	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards	LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten	850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten	800,900,1800,2100,2600 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten	900,2100 MHz
SIM-Kartentyp	MicroSIM

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	3
USB Anschluss *	✘
Speicherkartenslot(s)	✘
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	✔
Quality of Service (QoS) Support	✔
Reset-Knopf	✔
WPS Sicherheit per Tastendruck	✔

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Antenne	
Anzahl der Antennen	2
Entfernbare Antennen	✔
Sendeleistung	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Energie	
Energiequelle *	Gleichstrom
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	1,5 A

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Mac-Kompatibilität	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	174 mm
Tiefe	124,5 mm
Höhe	33,5 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	307 mm
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	70 mm
Paketgewicht	670 g
Verpackungsart	Box

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

6935364080662

6935364080679

6935364086862

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date