ZYXEL

Zyxel GS1350-26HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1350-26HP-EU0101F

Produktname : GS1350-26HP-EU0101F



Zyxel GS1350-26HP-EU0101F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 52 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2
Web-basiertes Management	✔
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✔
Systemereignisprotokoll	✔
MIB Unterstützung	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2

Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung *	✘
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung	✔
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Broadcast-Sturmkontrolle	✔

Sicherheit	
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Design	
Rack-Einbau *	✔
Produktfarbe	Grau
LED-Anzeigen	✔
Elektromagnetische Verträglichkeit	CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438

Leistungen	
Geräuschpegel	40,1 dB
Upgradefähige Firmware	✔
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	888495 h

Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)	448,9 W

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C

Netzwerk	
Ratenbeschränkung	✔
Spannbaum-Protokoll	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs	256

Lichtwellenleiter	
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE-X

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	52 Gbit/s
Transferrate	38,7 Mpps
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher	0,525 MB

Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP-Snooping	✔
IGMP-Proxy	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Loop Protection	✔

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Wärmeableitung	1530,75 BTU/h

Gewicht und Abmessungen	
Breite	441 mm
Tiefe	270 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	3,58 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Rackmontageset	✔

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

4718937604463

0760559126353

760559126353

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date