NETGEAR

NETGEAR GS348PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS348PP-100EUS

Produktname : GS348PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

- NETZWERKANSCHLUSS-KONFIGURATION: 48 Gigabit-Ports
- POWER-OVER-ETHERNET: 24 PoE+-Ports mit einem Gesamtleistungsbudget von 380 W für WLAN-APs, IP-Kameras, IP-Telefone und vieles mehr
- PLUG-AND-PLAY: Einfache Einrichtung ohne Softwareinstallation oder Konfiguration
- VIELSEITIGE MONTAGEOPTIONEN: Desktop oder Rack-Montage möglich, alle erforderlichen Befestigungsteile sind im Lieferumfang enthalten
- AUTOMATISCHER PoE-LEISTUNGSAUSGLEICH UND ZUWEISUNG: Die einzigartige PoE-Technologie von NETGEAR gleicht die PoE-Leistung an jedem Port automatisch und sehr präzise an die Anforderungen des Geräts an
- LEISER BETRIEB: Ideal für geräuschempfindliche Umgebungen
- ENERGIEEFFIZIENT: Optimiert den Energieverbrauch und senkt die Betriebskosten. Unterstützung des Modus "IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet"
- LANGE LEBENSDAUER: Jeder NETGEAR Netzwerk-Switch wird nach strengen Kriterien auf Zuverlässigkeit, Qualität und Leistung getestet

GS348PP, 48x 1G RJ-45, 96 Gbps, PoE, 110-240V, 50/60Hz, 440x310x43 mm

Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support	✔
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung *	✘
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-Abtastung	✔
Auto-Negotiation-Funktion	✔
Kabellängenerfassung	✔
Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	96 Gbit/s
Transferrate	1,448 Mpps
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen
Wartezeit (1 Gbps)	4 µs
Jumbo Frames Unterstützung	✔
Jumbo-Frames	12288
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB
Sicherheit	
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Weighted Round Robin (WRR)
Design	
Rack-Einbau *	✔

Energie	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)	410 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	380 W
Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Wärmeableitung	1402,2 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	310 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	4,56 kg
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Benutzerhandbuch	✔
Rackmontageset	✔
Technische Details	
Versandkartonshöhe	43,2 cm
Versandkartonsbreite	56,7 cm
Versandkartonslänge	24,1 cm

Design	
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter	2 Lüfter

Leistungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	570972 h

Energie	
AC Eingangsspannung	110 - 240 V

Technische Details	
Nettogewicht Versandkarton	13,1 kg
Anzahl Produkte pro Innenkarton	2 Stück(e)

Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC CB, CE LVD, UL

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

606449145588

0606449145588

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date