ZYXEL

Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : Zyxel **Artikel-Code:** GS2220-10HP-EU0101F

Produktname : GS2220-10HP-EU0101F

8-Port + 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 managed PoE+ Switch, 180Watt, inkl. 1 Jahr Nebula Pro Lizenz Zyxel GS2220-10HP-EU0101F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 10. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed
Switch-Ebene	L2
Quality of Service (QoS) Support	✔
Web-basiertes Management	✔
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✔
Systemereignisprotokoll	✔
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung *	✘
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung	✔
Link Aggregation	✔
Broadcast-Sturmkontrolle	✔
Ratenbeschränkung	✔
Spannbaum-Protokoll	✔

Design	
Rack-Einbau *	✔
Produktfarbe	Schwarz
Leistungen	
Speicherkapazität	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Geräuschpegel	41 dB
Upgradefähige Firmware	✔
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	587477 h
Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)	210,8 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	180 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Wärmeableitung	718,828 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	267 mm

Netzwerk	
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN

Datenübertragung	
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s
Transferrate	15 Mpps
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB

Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste	✔
IGMP-Snooping	✔
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern	✔
Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS

Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	✔

Gewicht und Abmessungen	
Tiefe	162 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	375 mm
Verpackungstiefe	235 mm
Verpackungshöhe	61 mm
Paketgewicht	2,7 kg

Zertifikate	
Zertifizierung	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

4718937607402

0760559126742

760559126742

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date