# APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V





**Marke :** APC

**Artikel-Code:** SRT5KXLI

**Produktname :** APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V
APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 845 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Produktfarbe: Schwarz, Displaytyp: LCD, LED-Anzeigen: Status. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

| Merkmale | |
|---|---|
| USV-Topologie * | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität * | 5 kVA |
| Ausgangsleistung * | 4500 W |
| Wellenform * | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) * | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) * | 275 V |
| Eingangsfrequenz * | 40 - 70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Effizienz | 94,1% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | ✔ |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | ✔ |
| Akustische Signale | ✔ |
| Auto-Neustart | ✔ |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | Hardwire |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| USB Anschluss | ✔ |
| Serielle Schnittstelle | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe * | Schwarz |
| Displaytyp | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |

| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |

| Zertifikate | |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | ✔ |
| Schnellinstallationsanleitung | ✔ |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 130 mm |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | ✔ |
| SmartConnect-Anschluss | ✘ |

| Akku/Batterie | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 845 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Hot-Swap-Batterie | ✔ |
| Automatischer Batterietest | ✔ |
| Kaltstart | ✔ |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 54,4 kg |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Temperatursensor | ✔ |
| Garantiekarte | ✔ |
| Software-CD | ✔ |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 960 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 63,6 kg |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 8386,06 |

731304301615

0731304301615

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date