APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit



Marke : APC

Artikel-Code: SRT1000XLI

Produktname : Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit:

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 48 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 8 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: CE, Zertifizierung: CE, EAC



Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	1 kVA
Ausgangsleistung *	1000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	240 V
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	50 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	432 J
Crest-Faktor	3:1
ECO-Modus	✔
Notstrom Aus (EPO)	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2%
Geräuschpegel	50 dB
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler

Akku/Batterie	
Batteriegewicht	29,6 kg

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Rack-Kapazität	2U
Kabellänge	1,8 m
Kühlung	Aktiv
Eingebauter Ventilator	✔
Produktfarbe *	Schwarz
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	CE, EAC

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel

Anschlüsse und Schnittstellen	
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	12 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Serielle Schnittstelle	✔
Serielle Schnittstelle	RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse	1
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung	48 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	21 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Lieferumfang	
Management-Karte enthalten	✘
Schnellinstallationsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✔
Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium

Gewicht und Abmessungen	
Breite	85 mm
Tiefe	505 mm
Höhe	432 mm
Gewicht	20,5 kg
Batteriebreite	59,4 cm
Batterietiefe	74,9 cm
Batteriehöhe	24,6 cm

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85078000
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1839,69

Sonstige Funktionen	
Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date